

	S3	S4	S5	S6	S7
2G	√	-	√	√	-
3G	√	√	√	√	√
4G	3Q/2019	√	3Q/2019	3Q/2019	√
GNSS	-	√	-	√	√
WLAN SB/DB	-	√/√	-	-	√/√
Bluetooth	-	√	-	-	√
LAN 100M/1G	-	√/-	-	-	√/√
USB Master/OTG	-/√	√/√	-	-	√/√
CAN	-	2	2	2	2
I <sup>2</sup> C	2	1	1	1	1
LIN/1-wire	-/√	√/√	-	√/√	√/√
KLine	-	1	-	1	2
RS232	√	√	√	√	√
RS485	√	√	-	-	√
Audio	-	√	√	√	√
ACC	-	3	-	3	3
Gyro	-	3	-	3	3
Magnetometer	-	3	-	-	3
RGB LED	2	2	2	2	3
DI	3	3	3	3	4
DO	3	3	3	3	4
AI	-	-	1	1	3
Interner Akku möglich	-	√	√	√	√
Beep	√	√	√	√	√
OS	-	Linux	-	-	Linux
Programmierung	Java ME	Linux	Java ME	Java ME	Linux
Flash	10..18 MB	512 MB	10..18 MB	10..18 MB	512 MB
FRAM	2 MB	1 MB	1 MB	1 MB	-
RAM	5..31 MB	512 MB	5..31 MB	5..31 MB	512 MB
SD-Card	√	√	-	-	√
Temperaturbereich °C	-40..85	-40..85	-40..85	-40..85	-40..85

Die hier dargestellte Ausstattung stellt die Maximalbestückung dar. Alle Geräte können für die jeweilige Anwendung optimiert werden. Weitere Optionen sind über den internen Steckplatz möglich und erfordern ein Zusatzmodul.

## Informationen und Kontakt

**Hersteller**  
 sitec systems GmbH  
 Ammonstraße 70  
 D-01067 Dresden  
  
 Fon: +49 (0)351 4812920  
 Fax: +49 (0)351 4828778  
 Mail: sales@sitec-systems.de  
 Web: www.sitec-systems.de

## Vertrieb

➤ **HY-LINE Communication Products**  
 Inselkammerstrasse 10  
 D-82008 Unterhaching / München  
**Tel.: +49 (0) 89 / 614 503 60**  
**Fax: +49 (0) 89 / 614 09 60**  
 communication@hy-line.de  
 www.hy-line.de/wireless